

Вы хотите чтобы пульт управления входил в состав тепловой завесы или поставлялся отдельно?

В комплекте тепловых завес PreVenta беспроводной пульт с ЖК-экраном и всеми командными функциями, а также выносной электронный термодатчик. Сравнивая тепловые завесы разных марок, обратите внимание на наличие в комплекте пультов управления и термостатов или на стоимость их приобретения.



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Система BioKey



Вам нравится запах табака или Вы бы хотели его устранить?

Встроенная в завесу система BioKey (опция) ионизирует воздух специальными лампами, покрытыми двуокисью титана (TiO₂) для борьбы с неприятными запахами, табачным дымом, вредными микроорганизмами, которые она начинает устранять через некоторое время после включения.

Атмосфера, в которой преобладают отрицательно заряженные ионы, улучшает психологическое и физическое состояние. Она способствует поднятию настроения, уменьшению уровня содержания гормонов стресса в организме.

Отрицательно заряженные ионы уничтожают пыль, бактерии, сигаретный дым, неприятные запахи и положительно заряженные ионы, излучаемые электроприборами. Отрицательно заряженные ионы часто называют «витамином воздуха», потому что они ускоряют метаболизм, поддерживают жизнеспособность организма, стабилизируют нервную систему, способствуют восстановлению от усталости и улучшают аппетит. Данная опция особенно полезна в помещениях, где много и часто курят, или где есть посторонние запахи.

Воздушные завесы

Тепло Придумано

Создавая оборудование PreVenta, мы стремились создать современные тепловые завесы нового поколения и...

... **постарались**, чтобы они всегда тепло встречали Вас, согревали и создавали благоприятный внутренний климат...

... **позаботились** о возможности очищать воздух от табачного дыма и применять интеллект для экономии электроэнергии...

... **хотели** создать Вам зрительный комфорт, снизить шум, чтобы не сбивать Ваши мысли...

... **использовали** более чем 45-летний опыт в различных отраслях промышленности, в том числе в производстве безотказной техники, передовые технологии в области проектирования, изготовления и испытаний...

... **создали** новую технологию нанесения покрытий...

... **получили** уникальные цветовые решения, мощный воздушный поток и при этом низкий уровень шума...

... **объединили** превосходные энергосберегающие функции, надежность, долговечность...

... **применили** комплектующие европейского производства (EBM, IRCA, PUNKER и пр.)...

... **включили** в комплект ИК-пульт и все необходимые аксессуары...

... **выполнили** дизайн завес на уровне штучной эксклюзивной продукции и сохранили стоимость демократичной...

... **произвели** практичные завесы с превосходными характеристиками, чтобы сберечь Вашу энергию...

... **представили** достойную альтернативу самому лучшему импортному оборудованию...

... **Придумали Тепло... PreVenta...**

...И еще, Вам будет

тепло с нами :)



Особые возможности тепловых завес PreVenta

- ⚙ Дополняют современный интерьер благодаря уникальным цветовым решениям.
- ⚙ Мощный воздушный поток у всех завес, включая 3-4,5 кВт
- ⚙ По характеристикам соответствуют более высоким сериям многих других производителей
- ⚙ Имеют возможность подключения к датчикам движения
- ⚙ Обладают интеллектом, управляются микропроцессором
- ⚙ Экономят электроэнергию 20-40% в зависимости от частоты открывания дверей (при подключении к датчикам)
- ⚙ Управляются беспроводным дистанционным пультом с ЖК-экраном (в комплекте)
- ⚙ Подвешиваются на скобах с изменяемым межосевым расстоянием
- ⚙ Система ионизации воздуха, для помещений, где курят, или где есть посторонние запахи
- ⚙ Низкий уровень шума

Серия А-С/Е/В200/В

Тепловые завесы для входных дверей магазинов и торговых центров высотой установки до 2,5 м



PreVenta A-C/E/W200/B – серия тепловых завес, предназначенная для стационарной установки над входными дверями и проемами высотой до 2,5 метров. Ширина завес 1 м, 1,5 м, 2 м, горизонтальная установка, нагрев электрический или с подводом горячей воды. Завесы могут монтироваться вплотную друг к другу над проемами большой ширины, образуя сплошной поток по всей ширине проема. С помощью дистанционного беспроводного пульта можно управлять работой нескольких завес одновременно. Направление воздушного потока может меняться поворотом сопла в зоне выдува в диапазоне 5-10 градусов для достижения наилучшего результата. Верхний забор воздуха позволяет сохранить эстетичный внешний вид лицевой панели при длительной эксплуатации. С пульта управления с помощью различных программ осуществляется регулирование нагрева и скорости воздушного потока. В комплекте скобы для подвешивания завесы на стену или дверь, ИК-пульт.

Применение:	Быстрый подбор завесы:
<p>Основная задача тепловых завес серии А-С/Е/В200/В - защита дверного проема. Электрический подогрев используется как дополнительный источник тепла для поддержания заданной температуры внутри помещения.</p> <p>Поэтому ВСЕ завесы от самой малой мощности имеют МОЩНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, эффективно снижающий тепловые потери.</p> <p>Тепловая мощность завесы подбирается в зависимости от желаемой разницы температур на входе и выходе, или исходя из потребности помещения в дополнительной мощности для поддержания комфортных условий в зоне входа.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶▶ Тип сооружения: магазин, кафе, ресторан или помещение с современным интерьером. ▶▶ Высота проема до 2,5 м ▶▶ Ширина проема: 1м, 1,5 или 2 м. ▶▶ Установка: горизонтально. ▶▶ Тип завесы: с электронагревом или с подводом горячей воды. ▶▶ Энергосбережение: для принудительной экономии электроэнергии подключить завесу к датчикам движения, концевым выключателям. ▶▶ Ионизация: для тамбуров, где курят или где имеются посторонние запахи, которые необходимо устранить, устанавливаются завесы с системой BioKey. ▶▶ Рекомендация: для ширины проема 1 м подойдут завесы А-6С/Е210, А-8Е210 или А-9Е210. Для торговых центров шириной проема 2 м устанавливаются 2 завесы или модели А-15Е220 или А-18Е220.

Основной серийный цвет - серебристый, белоснежный и золотистый - под заказ

Преимущества

- ▶▶ Современный эксклюзивный дизайн
- ▶▶ Мощный стабилизированный воздушный поток для завес всех моделей от 3-18 кВт
- ▶▶ Уникальная технология окраски
- ▶▶ Реальная эффективная длина воздушного потока
- ▶▶ Собственные цветовые решения - Silvery (серебристый), Snow White (белоснежный) и Golden (золотистый)
- ▶▶ Интеллектуальная система управления
- ▶▶ Низкий уровень шума
- ▶▶ Беспроводной дистанционный пульт с ЖК-экраном и электронный датчик температуры в комплекте
- ▶▶ Скобы подвески с изменяемым межосевым расстоянием
- ▶▶ Принудительная экономия электроэнергии, если двери открываются редко (подключается к датчикам движения). Экономия 20-40% в зависимости от частоты открывания дверей
- ▶▶ Увеличенный ресурс работы фирменной комплектации воздушных завес
- ▶▶ Производство сертифицировано по ISO 9001
- ▶▶ Система ионизации воздуха

Технические характеристики PreVenta A-C/E210

Модель	Длина, мм	Режимы мощности [кВт]	Расход воздуха [м ³ /час]	Уровень шума, не более [дБ(А)]	Δt* [°C]	Напряжение [В]	Максимальный ток [А]	Размеры LxHxB [мм]	Масса, не более [кг]
A-C210	1000	-	900/1400	49	-	220 /50	0,5	1000x350x255	19
A-3C210	1000	0-3	900/1400	49	10/6	220 /50	16	1000x350x255	19
A-5C/E210	1000	0-4,5	900/1400	49	15/10	220(380) /50	23 (8)	1000x350x255	20
A-6C/E210	1000	0-6	900/1400	49	20/13	220(380) /50	30 (10)	1000x350x255	22
A-8E210	1000	0-7,5	900/1400	49	25/16	380/50	13	1000x350x255	23
A-9E210	1000	0-9	900/1400	49	30/19	380/50	16	1000x350x255	23
A-6C/E215	1500	0-6	1300/2100	52	11/7	380/50	30(10)	1500x350x255	27
A-9E215	1500	0-9	1300/2100	52	20/13	380/50	16	1500x350x255	28
A-12E215	1500	0-12	1300/2100	52	30/19	380/50	20	1500x350x255	29
A-15E215	1500	0-15	1300/2100	52	35/23	380/50	26	1500x350x255	30
A-12E220	2000	0-12	1800/2800	53	20/13	380/50	20	2000x350x255	41
A-15E220	2000	0-15	1800/2800	53	25/16	380/50	26	2000x350x255	42
A-18E220	2000	0-18	1800/2800	53	30/19	380/50	32	2000x350x255	44

t – Увеличение температуры проходящего Δ* воздуха при полной входной мощности и min/max расходе воздуха

Технические характеристики с ситемой BioKey PreVenta A-C/E200/B

Модель	Длина, мм	Режимы мощности [кВт]	Расход воздуха [м ³ /час]	Уровень шума, не более [дБ(А)]	Δt* [°C]	Напряжение [В]	Максимальный ток [А]	Размеры LxHxB [мм]	Масса, не более [кг]
A-3C210B	1000	0-3	900/1400	49	10/6	220 /50	16	1000x350x255	19
A-5C/E210B	1000	0-4,5	900/1400	49	15/10	220(380) /50	23 (8)	1000x350x255	20
A-6C/E210B	1000	0-6	900/1400	49	20/13	220(380) /50	30 (10)	1000x350x255	22
A-6C/E215B	1500	0-6	1300/2100	52	30/19	380/50	30 (10)	1500x350x255	27
A-9E215B	1500	0-9	1300/2100	52	35/23	380/50	16	1500x350x255	28
A-12E215B	1500	0-12	1300/2100	52	20/13	380/50	20	1500x350x255	29
A-12E220B	2000	0-15	1800/2800	53	25/16	380/50	20	2000x350x255	41

t – Увеличение температуры проходящего воздуха при полной Δ* входной мощности и min/max расходе воздуха

Технические характеристики с подводом воды PreVenta A-W200/B

Модель	Длина, мм	Выходная мощность [кВт]	Расход воздуха [м ³ /час]	Уровень шума, не более [дБ(А)]	Δt^* [°C]	Напряжение [В]	Максимальный ток [А]	Размеры LxHxB [мм]	Масса, не более [кг]
A-W210	1000	6,5/8,5	750/1200	48	38/34	220 /50	0,5	1000x350x255	24
A-W215	1500	9,9/13,0	1100/1800	50	38/34	220/50	0,6	1000x350x255	27
A-W220	2000	13,0/17	1500/2400	51	38/34	220/50	1	1000x350x255	42

t – Увеличение температуры проходящего воздуха при полной Δt^* входной мощности и min/max расходе воздуха

Серия С-Е300

Тепловые завесы для банков, торговых центров, административных зданий, супермаркетов



PreVenta C-E300 – серия элегантных тепловых завес. Предназначены для стационарной установки сбоку или над входными дверями и проемами высотой/шириной до 3 метров. Высота установки до 3 м, длина 1,7 м, горизонтальная или вертикальная установка, нагрев электрический. В комплекте напольное крепление для вертикальной установки или скобы для подвешивания завесы на стену, ИК-пульт. Завесы могут монтироваться вплотную друг к другу над проемами большой ширины, образуя сплошной поток по всей ширине проема. С пульта управления с помощью различных программ осуществляется регулирование нагрева и скорости воздушного потока.

Основной серийный цвет - серебристый, белоснежный и золотистый - под заказ

